ACETONE



Solvant, produit de nettoyage des PU en général et des peintures ERGOPEAU et ERGOFLEX. Très inflammable, à utiliser avec précaution (lire l'étiquette de sécurité).

Applications

Détachant, dégraissant et nettoyant des moules et outils de mélanges, des pistolets peinture.

Spécifications

CARACTERISTIQUES	VALEUR
Densité (20°C)	0.787 - 0.7980
Indice réfraction (20°C)	1.357 - 1.363
Teneur en eau	< 3,000 ppm
Acidité	<= 0,0020 %
Aspect	Liquide incolore
Coloration	<= 15 Hazen
Tenue au permanganate	>= 90 min
Titre massique	>=99,5%(m)

Conditionnements et références

L'ACETONE est disponible en bidons de 1 L et 5 L, et en fût de 60 L. Les références sont les suivantes :

REFERENCE	CONDITIONNEMENT
ACE 001	1 L
ACE 005	5 L
ACE 060	60 L

Nomenclature tarifaire

ACETONE	29141100

230B route des Bouveries - F - 26190 SAINT NAZAIRE EN ROYANS (FRANCE)
Tel : +33 - (0) 475 487 720 - Fax : +33 - (0) 475 450 914 - Email : contact@cop-chimie.com